



DEVIsafe™ nahrazuje kabely DTCE-20

Nové kabely DEVIsafe™

DEVIsafe™ Jednoduchost. Ochrana. Spolehlivost.



DEVIsafe™ 20T je špičkový, flexibilní topný kabel pro elektrické vytápění, který splňuje požadavky normy IEC 60800:2009 na mechanické zatížení M2.

Díky svému kulatému profilu se snadno instaluje ve venkovních aplikacích, např. na střeších, ve žlabech nebo při pokládání do země.

DEVIsafe™ je plně stíněný, dvoužilový kabel s pevným černým vnějším pláštěm z PVC s ochranou proti UV záření. Díky špičkovým materiálům a odolné konstrukci můžeme nabízet všechny kabely DEVIsafe™ s naší jedinečnou, 20letou zárukou DEVIwarranty™.

Výhody:

- Snadná instalace
- Flexibilní kabel
- Bezpečný a odolný
- Ochrana proti UV záření
- Dlouhá životnost
- 20letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- DEVIsafe™ je kompatibilní s požadavky normy IEC60800:2009
- Certifikát nezávislé třetí strany – SEMKO



Technické údaje	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V
Konstrukce	Kulatý, dvoužilový vodič se stíněním, jeden studený konec
Měrný výkon	20 W/m
Max. teplota okolí	65 °C
Rozměry kabelu	Ø 6,9 mm
Deformační pevnost	1 500 N
Pevnost v tahu	500 N
Izolace vodiče	PEX
Vnější plášť	PVC s ochranou proti UV záření
Stínění	100% pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm ²
Studený konec	2,5 m DTWC, stíněné
Min. instalační teplota	-5 °C
Min. poloměr ohybu	6násobek průměru kabelu (Ø)

Obj. č.	Výkon při 230 V~	Délka kabelu	Odpor	Studený konec	Kód EAN
140F1273	125 W	6,0 m	430,1 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224090
140F1274	245 W	12,0 m	216,5 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224106
140F1275	335 W	17,0 m	157,3 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224113
140F1276	505 W	25,0 m	105,2 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224120
140F1277	670 W	33,0 m	79,2 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224137
140F1278	835 W	42,0 m	63,4 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224144
140F1279	1 000 W	50,0 m	53,0 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224151
140F1280	1 200 W	60,0 m	44,1 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224168
140F1281	1 365 W	68,0 m	38,7 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224175
140F1282	1 700 W	85,0 m	31,2 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224182
140F1283	2 030 W	101,0 m	26,1 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224199
140F1284	2 360 W	118,0 m	22,4 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224205
140F1285	2 690 W	135,0 m	19,7 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224212
140F1286	3 035 W	152,0 m	17,5 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224229
140F1287	3 390 W	170,0 m	15,6 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224236
140F1288	3 890 W	194,0 m	13,6 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224243

DEVIsafe™ 20T, 400 V (DTIP)

Nahrazuje DTCE-20



DEVIsafe™ 20T je špičkový, flexibilní topný kabel pro elektrické vytápění, který splňuje požadavky normy IEC 60800:2009 na mechanické zatížení M2.

Díky svému kulatému profilu se snadno instaluje ve venkovních aplikacích, např. na střeších, ve žlabech nebo při pokládání do země.

DEVIsafe™ je plně stíněný, dvoužilový kabel s pevným černým vnějším pláštěm z PVC s ochranou proti UV záření. Díky špičkovým materiálům a odolné konstrukci můžeme nabízet všechny kabely DEVIsafe™ s naší jedinečnou, 20letou zárukou DEVIwarranty™.

Výhody:

- Snadná instalace
- Flexibilní kabel
- Bezpečný a odolný
- Ochrana proti UV záření
- Dlouhá životnost
- 20letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- DEVIsafe™ je kompatibilní s požadavky normy IEC60800:2009
- Certifikát nezávislé třetí strany – SEMKO



Technické údaje	Hodnota
Pracovní napětí	400 V
Konstrukce	Kulatý, dvoužilový vodič se stíněním, jeden studený konec
Měrný výkon	20 W/m
Max. teplota okolí	65 °C
Rozměry kabelu	Ø 6,9 mm
Deformační pevnost	1 500 N
Pevnost v tahu	500 N
Izolace vodiče	PEX
Vnější plášť	PVC s ochranou proti UV záření
Stínění	100% pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm ²
Studený konec	2,5 m DTWC, stíněné
Min. instalační teplota	-5 °C
Min. poloměr ohybu	6násobek průměru kabelu (Ø)

Obj. č.	Výkon při 400 V~	Délka kabelu	Odpor	Studený konec	Kód EAN
140F1289	425 W	21,0 m	374,8 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224250
140F1290	585 W	29,0 m	273,3 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224267
140F1291	875 W	44,0 m	183,1 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224274
140F1292	1 165 W	58,0 m	137,7 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224281
140F1293	1 450 W	73,0 m	110,2 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224298
140F1294	1 740 W	87,0 m	92,1 Ω	2×1,5 mm ²	5703466224304
140F1295	2 085 W	104,0 m	76,7 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224311
140F1296	2 665 W	133,0 m	60,1 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224328
140F1297	2 955 W	148,0 m	54,2 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224335
140F1298	3 530 W	176,0 m	45,3 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224342
140F1299	4 105 W	205,0 m	39,0 Ω	2×2,5 mm ²	5703466224359

Připraven na budoucnost

Technologie nové generace

Kabel DEVIsafe™ se jednoduše instaluje, je výjimečně spolehlivý a vyhovuje nejdůležitějším předpisům v oboru. Díky výbornému energetickému výkonu, bezpečnostním vlastnostem a naší jedinečné 20leté záruce DEVIwarranty™ je tento kabel ideální volbou pro náročné zákazníky po celém světě.

Chcete-li zjistit více o kabelech DEVIsafe™ nebo o jakémkoli jiném z našich produktů či řešení pro elektrické vytápění, jednoduše

navštivte **devi.cz**

DEVIreg™ 850:

perfektní doplněk kabelů DEVIsafe™

DEVI nabízí dokonale integrovanou řadu produktů pro odstraňování sněhu a ledu ze střech, okapových žlabů, pozemních komunikací, schodišť, silnic a veřejných ploch, které najdou uplatnění doma a na pracovišti. Pokud se rozhodnete pro moderní inteligentní řídicí jednotku DEVIreg™ 850, budete moci rovněž těžit z výhod snímače vzdušné vlhkosti, který zajistí aktivaci systému pouze v případě potřeby, čímž Vám ušetří až 80 % energie.

